


Gebrauchsanweisung
52 2707
(D,GB,F,I,NL)


Montageanleitung
52 2494
(D,GB,F,I,NL,DK,N,SF,
SE,TR)

Beistellsatz
26 5162

Temp.–Regler
Rep.–Satz
26 5271

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Pos.	V01 Matsushita ESS 60E	V02 Goldstar NDA69NAEM	
1	14 2158	141999	
2			
3	18 3589	17 0743	
4			
5	18 3590	17 0745	
6	18 3591	17 0744	
7	16 9319	16 9319	
8	26 4879	26 4879	
9	05 0166	05 0166	
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Matsushita	Goldstar	
Typ/Type			ESS 60E	NDA69NAEM	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1076	1242	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	5,6		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin	Ω	30,6		
	Hi/aux	Ω	26,7		
Temp.–Regler/Thermostat			KER		
Typ/Type			RCO		
Regelstellung/Position			kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values	ein”		–23,0	–15,0	
Valeurs de commutation	aus”		–31,0	–21,0	
	”alarm”				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a		*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	63		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerrstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerrstand/Resistance/Résistance		Ω			
Temp.–Regler/Thermostat					
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101