



Gebrauchsanweisung
52 3541
(DE,GB,FR,IT,
NL,PT,ES)

1) 17 2225
2) 17 2220
3) 17 2255
4) 17 2256
5) 17 2257
6) 17 2259
7) 06 0087
8) 17 2574
9) 17 2588

e252512-4/1


Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101




1) 06 0083
2) 17 2275
3) 06 0115
4) 17 2274
5) 16 7593

e252512-4/2

Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		Matsushita		
Typ/Type/Tipo		D110C21RAX5		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		1955		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	12,9		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		7,3		
Hi/aux.		17,5		

Klape Therm./Thermostat/Termostat		ATEA		
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión		MAX	MED	MIN.
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC	-		
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.	-7,5º±2	–3º±1,5	+2º±2
(..abtaven' od)	..alarm'			

Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R134a	g	120		

Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	170		

Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer	Ablaufrinne	Luftkanal
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm	296	1180	13490
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	185	45	4

Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm	410	612	

Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101